



Model	BW-100	BW-50
Rated capacity (Kg)	100	50
Diameter of Drum (mm)	1070*1130	870*930
washing speed (rpm)	25	40
Middle extracting speed (rpm)	325	380
High extracting speed (rpm)	490 / 650 / 710 / 800	490 / 600 / 710 / 820
Motor power (Kw)	11	7.5
Compress air hose diameter (mm)	8	8
steam pressure (Mpa)	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6
Tap water pressure (Mpa)	0.2 - 0.4	0.2 - 0.4
Pressure of compressed air (Mpa)	0.55 - 0.7	0.55 - 0.7
Power consumption per cycle (kw/H)	1.5	0.95
Steam consumption (Kg/cycle)	45	30
Water Consumption (L/Cycle)	1500	1000
Power supply (V/P/Hz)	380/3/50	380/3/50
Overall dimension (L*W*H mm)	1580 2105 2120	1420 1976 1865
Overall weight (kg)	3000	2100

Features

- GL Series Barrier washer extractor is suited for clean industrial and hospital laundry
- Two sided doors will make a clean room separate with dirty room. This machine is the best for making an absolute clean room.
- Body and drum are make of high grade stainless steel
- Tight and stable structure with minimum shake
- Computer controller come along with large touch screen and friendly user function.
- The open pocket drum is for efficient washing, easy load and unload.
- Energy and water saving systems.

คุณสมบัติ

- เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล (เข้าหน้า ออกหลัง) เหมาะสำหรับทำห้องซักผ้าปลอดเชื้อ
- รูปแบบของการนำผ้าเข้าออก คนละด้าน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดมากเป็นพิเศษเช่น โรงพยาบาล โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- มีประตูสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตั้งอยู่ระหว่างกำแพงเพื่อแยกห้องติดเชื้อ ออกจากห้องสะอาด
- โครงสร้างและ ตะกร้าซักผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม
- เครื่องมีความแข็งแรงทนทาน มีระบบดูดซับแรงเหวี่ยงดี เครื่องไม่สั่น
- ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย
- ประตูตะกร้าเปิดออกบนล่างทำให้สะดวกในการนำผ้าเข้า-ออก
- ประหยัดน้ำและพลังงาน