



Model	GXQ-6	GXQ-8	GXQ-10	GXQ-12	GXQ-16	GXQ-18
Washing Capacity (Kg)	6	8	10	12	16	18
Drum Diameter (mm)	620	718	718	718	950	950
Drum Depth (mm)	280	340	430	452	445	500
Drum Volume (L)	85	138	174	182	312	354
Work Tank1 Volume (L)	57	90	76	120	134	146
Work Tank2 Volume (L)	57	80	76	95	134	135
Cleaning Tanks Volume (L)	58	98	97	75	164	128
Washing Speed (r/min)	34	34	34	34	34	34
Extracting Speed (r/min)	370	370	370	370	370	370
Centrifugal Filter Volume (L)	24	45	45	65	72	55
Hydraulic Pump power (Kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
Roller Electrical Power (Low speed) (Kw)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.75	0.72
Roller Electrical Power (High speed) (Kw)	1.3	1.5	1.3	1.5	2.2	2.2
Filter Motor Power (Kw)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Fan Motor Power (Kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
Steam Installation Power (Kw)	4.9	4.9	6.35	6.35	6.35	6.35
Electricity Installation Power (Kw)	19.9	19.9	21.35	21.35	21.35	21.35
Rated Voltage (V)	220/380	220/380	380	380	380	380
Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50
Net Length (mm)	1370	1480	1560	1520	2070	2410
Net Width (mm)	1020	1280	1360	1360	1440	1550
Net Height (mm)	1690	2050	2040	2110	2250	2250
Net Weight (Kg)	450	700	700	850	1100	1200
Total Weight (Kg)	550	800	800	980	1230	1350

Features

- After drycleaned, the garments are clean, soft, non-shrinking or folded without damages.
- Controlled by computer, it has the advantages of automatic adding agent, filtering, draining, extracting and drying.
- Drycleaning oil (Tetrachloroethylene or PERC) is the most efficient solvent for dryclean (not flammable).
- The filter system will keep the solvent clean to ensure washing quality.
- The drum and other key parts are made of stainless steel. The performance of the pneumatic valves are more stable and reliable.
- The tray under the machine can receive the solvent in case of leakage so that the solvent will not leak to the floor and the environment is protected
- Fast drying and complete recovery are obtained because of the efficient refrigerating (systems).

คุณสมบัติ

- เครื่องซักแห้งรุ่น GXQ เป็นเครื่องซักแห้งที่เหมาะสมจะใช้ในโรงแรม รีสอร์ท ร้านซักแห้ง ต่าง ๆ เหมาะสำหรับผ้าทุกประเภทที่ ต้องการการซักแห้ง
- กระบวนการซัก บั่นหมาด อบแห้ง ทำความสะอาดน้ำมัน รวมอยู่ในเครื่องจักรเครื่องเดียว
- น้ำมันซักแห้ง (Tetrachloroethylene or PERC) เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการทำสะอาดสูง และไม่ติดไฟ
- ผ้าที่ผ่านกระบวนการซักแห้งจะสะอาดนุ่ม ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่ได้รับความเสียหาย
- ควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในทุกกระบวนการทำงาน
- ระบบการกรองจะช่วยให้ น้ำมันซักแห้งสะอาด เพื่อคงประสิทธิภาพของการซัก อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ น้ำมันซักแห้งอีกด้วย
- ตะกร้าซักและอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ทำจากสแตนเลส คุณภาพสูง ระบบลมมีความเที่ยงตรงและทนทาน
- ถาดรองด้านล่างของเครื่องใช้สำหรับรองรับน้ำมันซักแห้งที่อาจรั่วออกมาจากเครื่องไม่ให้เลอะพื้น และเป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม
- ระบบควบคุมของน้ำมันซักแห้งช่วยให้ การควบคุมของน้ำมันมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้อาจนำน้ำมันซักแห้ง กลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์